


Elektrografitová kefa

04 D252 050 080 160 02



- | | | |
|-------------|---|---|
| 04 | - | Interné značenie predajcu |
| D252 | - | Materiál D252 |
| 050 | - | t = 5 mm |
| 080 | - | a = 8 mm |
| 160 | - | l = 16 mm |
| 02 | - | Izolované lanko dĺžky 35 mm.
Konektor FASTON 2,8mm.
Odpájač pri opotrebení.
Úprava pre rýchly zábeh.
Využitelná dĺžka uhlíka cca 7mm. |

Použitie :

EBU12.

Náradie BOSCH, METABO, PROTOOL

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaná tlak na kefu [kPa]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)
D252	1,63	15	82	12	45	19,6 – 24,5	2,5	0,25
Jednosmerné motory a generátory, malé jednofázové komutátorové motory								