

# Elektrografitová kefa

04 D252 060 090 120 01



- 04** - Interné značenie predajcu
- D252** - Materiál D252
- 060** -  $t = 6 \text{ mm}$
- 090** -  $a = 9 \text{ mm}$
- 120** -  $l = 12 \text{ mm}$
- 01** - Lanko dĺžky 18 mm.  
Pružina 13 závitov.  
„Cvakací“ pliešok.  
Drážka po obidvoch stranách uhlíka zabezpečujúca doraz pre opotrebenie.  
Využitelná dĺžka uhlíka cca 7mm.

## Použitie :

Ručné náradie.

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm <sup>-3</sup> ]	Merný el. odpor (str.hod.) [ $\mu\Omega$ .m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm <sup>-2</sup> ]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s <sup>-1</sup> ]	Odporúčaná tlak na kefu [kPa]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)
D252	1,63	15	82	12	45	19,6 – 24,5	2,5	0,25
Jednosmerné motory a generátory, malé jednofázové komutátorové motory								