

# Elektrografitová kefa

## 03 RE59 100 200 280 01



- 03** - Interné značenie predajcu
- RE59** - Materiál RE59
- 125** -  $t = 2 \times 6,25 \text{ mm}$
- 250** -  $a = 25,0 \text{ mm}$
- 400** -  $l = 40,0 \text{ mm}$
- 01** - Izolované lanko 75mm + Vidlička pre M5

### Použitie :

Diesel-elektrické lokomotívy.

| Označenie materiálu | Objemová hustota (min.hod.) [g.cm <sup>-3</sup> ] | Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m] | Tvrdosť (str.hod.) [HR 10/150] | Odporúčaná hustota prúdu [A.cm <sup>-2</sup> ] | Obvodová rýchlosť (max.) [m.s <sup>-1</sup> ] | Pevnosť v ohybe [N.mm <sup>-2</sup> ] | Celk.úbytok napätia (max.) [V] | Súčiniteľ trenia (max.) | Obsah kovu [%] |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>RE59</b>         | 1,67                                              | 49                                | 75                             | 12                                             | 56                                            | 24                                    | --                             | --                      | --             |