



- 03** - Interné značenie predajcu
- SA45** - materiál SA45
- 100** - $t = 10,0 \text{ mm}$
- 160** - $a = 16,0 \text{ mm}$
- 250** - $l = 25,0 \text{ mm}$
- 01** - Izolované lanko dĺžky 60mm s vidličkou pre M4

Použitie :

Uhlík do motora

Označenie materiálu	Objemová hustota (min.hod.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [Ω.mm ² /m]	Tvrdosť (str.hod.) [HR 10/40]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaný tlak na kefu [kg.cm ⁻²]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)	Obsah kovu [%]
SA45	1,49	63	50	7-13	50	95	1,9 – 2,2	0,1 – 0,2	

Prípadne podľa iného zdroja:

Označenie materiálu	Objemová hustota (min.hod.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [Ω.mm ² /m]	Tvrdosť (str.hod.) [HR 10/40]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaný tlak na kefu [g.cm ⁻²]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)	Obsah kovu [%]
SA45	1,49	66	50	8,5	50	210	---	---	