

# Kovografitová kefa

03 CMT1 080 120 200 01



- 03 - Interné značenie predajcu
- CMT1 - Materiál CMT1
- 080 -  $t = 8,0 \text{ mm}$
- 120 -  $a = 12,0 \text{ mm}$
- 200 -  $l = 20,0 \text{ mm}$
- 01 - Bez vývodu

## Použitie :

Baliaci stroj

| Označenie materiálu | Objemová hustota (min.hod.) [g.cm <sup>-3</sup> ] | Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m] | Tvrdosť (str.hod.) [HSC] | Odporúčaná hustota prúdu [A.cm <sup>-2</sup> ] | Obvodová rýchlosť (max.) [m.s <sup>-1</sup> ] | Pevnosť v ohybe [MPa] | Celk.úbytok napätia (max.) [V] | Súčiniteľ trenia (max.) | Obsah kovu [%] |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|
| CMT1                | 5,3                                               | 0,1                               | 10                       | 25                                             | 30                                            | 43                    | <1,3                           | 0,09 – 0,18             | 85             |

